



## TYP WSL-JZ-(LL)-AL-LIFT

### Beschreibung

Wetterschutzgitter mit aufgebauter JZ-Klappe Typ WSL-JZ-(LL)-AL-Lift bestehend aus einem Wetterschutzgitter aus Aluminium natur (WSL) und einer rückseitig aufgebauten Jalousieklappe aus Aluminium (JZ-AL), mit Federrücklaufantrieb 230V (24V) und Raumthermostat mit zwei Schaltpunkten (25 °C/35 °C).

### Optionen:

- Jalousieklappe Typ JZ-LL-AL (luftdichte Variante nach EN1751/Klasse 3) mit Federrücklaufantrieb 230V (24V) und Raumthermostat mit zwei Schaltpunkten (25 °C/35 °C)
- isolierte Variante der Jalousieklappe und Wetterschutzgitter, zur Verhinderung von Kondenswasser (Rahmen und Lamellen isoliert mit 13mm EPDM)
- Wetterschutzgitter pulverbeschichtet RAL nach Wahl
- Schiebeputzen (SIS) in der Abmessung des Wetterschutzgitters (einstellbar 185 bis 320mm)

### TROX HESCO Schweiz AG



Walderstrasse 125  
Postfach 455  
CH-8630 Rüti ZH  
Telefon +41 55 250 71 11  
Telefax +41 55 250 73 10  
[info@troxhesco.ch](mailto:info@troxhesco.ch)

### Online-Services

- > [AGB](#)
- > [FAQ](#)
- > [Serviceanfragen](#)
- > [Kataloge und Preisliste](#)

### Service Nummer

Service Nummer  
+41 55 250 72 66

### TROX IM SOCIAL WEB