



① Stellfüße nur bei Geräteausführung FI/FO vorhanden  
leveling feet only available for unit variant FI/FO

② Grundrahmenteilung nur bei Geräteausführung 3P  
Base frame division only with unit variant 3P

③ Mittlere Stellfüße nur bei Geräteausführung 3P (PWT und RWT) und bei Geräten mit Plattenwärmeübertrager vorhanden  
middle leveling feet only available for unit variant 3P (PHE and RHE) and for units with plate heat exchanger

TROX® TECHNIK

Pos.	Art.Nr. Benennung	Zchnng.Nr. Halbzeug Nr.	Abmessungen / Zuschnitt Werkstoff-Oberfl. / DIN	K	Stck
Status:			Model-Nr.:		
Bearb.	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten.	K=	
09.11.2018	-	-	Maßstab 2:25 Gewicht: 693,200 Kg	TROX GmbH D-47504 Neukirchen-Vluyn	
K=2 Eigenfertigung K=3 EK-Teil			Benennung	Mtlig-Nr.	Index
Maße ohne Toleranzangaben DIN ISO 2768-m			R5250-L	%	Alte Zeichnungs-Nummer
				Zeichnungsnummer	Blatt 1 2 Bl.