



① Stellfüße nur bei Geräteausführung FI/FO vorhanden
leveling feet only available for unit variant FI/FO

② Grundrahmenteilung nur bei Geräteausführung 3P
Base frame division only with unit variant 3P

③ Mittlere Stellfüße nur bei Geräteausführung 3P (PWT und RWT) und bei Geräten mit Plattenwärmeübertrager vorhanden
middle leveling feet only available for unit variant 3P (PHE and RHE) and for units with plate heat exchanger

TROX® TECHNİK

Pos.	Art.Nr. Benennung	Zchnng.Nr. Halbzeug Nr.	Abmessungen / Zuschnitt Werkstoff-Oberfl. / DIN	K	Stck
Status:			Model-Nr.:		
Bearb.	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten.	K=	TROX GmbH
	09.11.2018	-	Maßstab 2:25 Gewicht: 468,300 Kg		D-47504 Neukirchen-Vluyn
K=2 Eigenfertigung K=3 EK-Teil			Benennung	Mtlig-Nr.	Index
			R3000-L	Alte Zeichnungs-Nummer	
Maße ohne Toleranzangaben DIN ISO 2768-m				%	
				Zeichnungsnummer	Blatt
				1	2 Bl.