



① Stellfüße nur bei Geräteausführung FI/FO vorhanden
leveling feet only available for unit variant FI/FO

② Grundrahmenteilung nur bei Geräteausführung 3P
Base frame division only with unit variant 3P

③ Mittlere Stellfüße nur bei Geräteausführung 3P (PWT und RWT) und bei Geräten mit Plattenwärmeübertrager vorhanden
middle leveling feet only available for unit variant 3P (PHE and RHE) and for units with plate heat exchanger

TROX®TECHNIK

Pos.	Art.Nr. Benennung	Zchnng.Nr. Halbzeug Nr.	Abmessungen / Zuschnitt Werkstoff-Oberfl. / DIN	K	Stck
Status:			Model-Nr.:		
Bearb.	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten.	K=	TROX GmbH
09.11.2018	-	-	Maßstab 1:10 Gewicht: 286,400 Kg		D-47504 Neukirchen-Vluyn
K=2 Eigenfertigung K=3 EK-Teil		Benennung		Mtlg.-Nr. Index Alte Zeichnungs-Nummer	
		R1300-L		%	
Maße ohne Toleranzangaben DIN ISO 2768-m				Zeichnungsnummer	
				Blatt 1 2 Bl.	