



## BE-LCD

### POUR RÉGULATEURS DE SORBONNE EASYLAB OU DE LABORATOIRE, AVEC AFFICHAGE SOUS FORME DE TEXTE

Panneaux de contrôle à utiliser avec les régulateurs de sorbonnes ou régulateurs de local, pour afficher les valeurs de fonctionnement, activer les fonctions et signaler les états de fonctionnement

- Signalisation des fonctions de sécurité pour les sorbonnes, conformément à la norme EN 14175 ou des états de fonctionnement pour le local
- Affichage des valeurs réelles et des messages d'état
- Communication sans fil avec module Bluetooth
- Affichage de texte à 40 caractères
- Boutons service pin pour le réglage par défaut du mode de fonctionnement et pour des fonctions spéciales
- Sélection de fonctions spécifique au projet avec boutons service pin configurables
- Connecteur de service intégré pour la configuration et le diagnostic
- Boîtier adapté au montage encastré dans le montant de la sorbonne ou au montage mural

## Description produit

### Application

- Panneaux de contrôle type BE-LCD pour afficher et commander les fonctions aérodynamiques des sorbonnes ou des locaux
- Affichage des valeurs réelles, des valeurs de consigne et des états de fonctionnement sous forme de textes ou sur l'affichage d'état
- Alarmes visuelles et sonores
- Réglage par défaut du mode de fonctionnement
- Commande de l'éclairage, du dispositif de motorisation de guillotine ou des stores sans montage ou câble supplémentaire

### Caractéristiques spéciales

- Grand affichage d'état tricolore
- Les boutons service pin et les fonctions peuvent être configurés individuellement
- Facilité d'utilisation – les boutons de fonction disponibles sont visibles ; les boutons de fonction indisponibles ne sont pas visibles
- Excellente fiabilité de fonctionnement résultant d'un auto-contrôle continu de la communication entre le régulateur et le panneau de contrôle
- Adaptateur enfichable proposant quatre angles de vue différentes
- Montage mural ou sur le montant latéral

