

...



TNC-DP STECKER



TNC-A4000



TNC-70413



TNC-70113



TNC-DP STECKER



TNC-DP

PROFIBUS DP STECKER PRO AS-I DP CONTROLLER UND DP MASTERSYSTEM (DISPLAY)

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-Interface

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67

Anwendung

- Zum Anschluss eines PROFIBUS-Teilnehmers (Controller oder Display) an die PROFIBUS-Busleitung
- Leichte Montage
- Mit integriertem Abschlusswiderstand

TECHNISCHE INFORMATION

Bestellbezeichnung	TNC-DP Stecker
Versorgungsspannung	4,75 – 5,25 V DC (muss vom Endgerät kommen)
Abschlusswiderstand	Widerstandskombination integriert und über Schiebeschalter zuschaltbar
Übertragungsrate	max. 12 Mbit/s
Kabelabgang	35° gewinkelter Kabelabgang
PROFIBUS-Teilnehmer	SUB-D-Buchse, 9-polig
PROFIBUS-Busleitung	4 Reihenklemmen für Drähte bis 1,0 mm ²
Umgebungstemperatur	0 – 60 °C
Lagertemperatur	-25 – 80 °C
relative Feuchte	max. 75 % bei 25 °C
Schutzart	IP 20

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Profibus DP Stecker pro AS-i DP Controller und DP Mastersystem (Display).

- Versorgungsspannung: 4,75 – 5,25 V DC (muss vom Endgerät kommen)
- Kabelgang: 35° gewinkelter Kabelgang
- Umgebungstemperatur: 0 – 60 °C
- Schutzart: IP 20
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-DP Stecker

TNC – A4000



1

1 Ergänzendes Produkt

TNC-A4000 Flachkabel (100 m)

TNC-70381 Flachkabelverteiler

TNC-70413 Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)

TNC-70113 Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)

TNC-70067 Flachkabelclipse (100 Stück)

TNC-DP Stecker